

**Drehtisch**  
**Rotary Stage**

**DT 130**

9012.0156

Ausgabe 19.09.2007

- verzugsarme Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert
- Präzisions-Wälzlager
- vorgespanntes Schneckengetriebe (Übersetzung 180:1)
- Drehteller mit Aufnahme und Apertur  $\varnothing$  56 mm
- deformation-resistant aluminium alloy, black anodized
- precision bearings
- preloaded worm gear (reduction ratio 180:1)
- rotary stage with retainer and aperture  $\varnothing$  56 mm



Der Drehtisch DT 130 besitzt einen vorgespannten Schneckenantrieb mit einer Übersetzung von 180:1. Trotz seiner kompakten Außenabmessungen ist er axial wie radial hoch belastbar. Der DT 130 verfügt über einen großen freien Durchgang von 56 mm.

Der Drehtisch DT 100 ist auch mit verschiedenen Motorisierungen lieferbar.

The DT 130 rotary stage has a preloaded worm gear drive with a gear ratio of 180:1. In spite of its compact external dimensions, it can bear large loads in axial and radial directions. The DT 130 has a large aperture of 56 mm.

The DT 100 rotary stage is also available with different motors.

**Bestellangaben/Ordering Information**

|   |  | Typ/type  | Bestell-Nr./part no. |
|---|--|-----------|----------------------|
| Drehtisch mit Apertur $\varnothing$ 56 mm | rotary stage with aperture $\varnothing$ 56 mm | DT130-D56 | 33.130.0056          |

**Zubehör/Accessories**

|   |  |            |             |
|---|--|------------|-------------|
| Reiter RT 90, 40 mm, mit Rändelschraube | slide RT 90, 40 mm, with knurled screw | RT 90-40-R | 19.021.0040 |
|---|--|------------|-------------|

